

# LOMATER

Au service des professionnels de TP depuis 1980



# NOUVEAUTÉ 2023

[www.lomater.fr](http://www.lomater.fr)

# ÉPANDEURS REPTAIL OY

UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER



[www.reptail.fi](http://www.reptail.fi)

## REPTAIL SM

Panneau de  
contrôle



Depuis 1992, REPTAIL a déposé plusieurs brevets pour ses épandeurs de matériaux construits avec un haut niveau de qualité de fabrication et de robustesse.

Très facile à connecter sur des porteurs tels que : chargeuse sur pneus, bulldozer, tracteur agricole... Pour la construction et la maintenance des routes et chemins, de pistes cyclables, de plateformes, et de travaux sur les voies ferrées.

**Des économies : - 20 % d'usure de matériel, - 50 % de carburant, - 50 % de main d'œuvre, - 90 % de coût de maintenance**

### LE MATÉRIEL DU FUTUR POUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL

Les niveleuses sont coûteuses en exploitation, demandent un personnel qualifié de plus en plus rare. Les épandeurs de matériaux REPTAIL vous permettent d'accéder aux chantiers de moyenne et grande envergure en toute sérénité.



### CARACTÉRISTIQUES :

Poids 3600 kg

Épaisseur de travail 0 - 300 mm / Larg. de travail 2740 - 4360 mm

Capacité 800 T/h

Prédisposition pour guidage laser

Automatisation de l'inclinaison

Pour les tracteurs de plus de 10 tonnes, chargeurs et bouteurs

Dimensions de transport : 3300 x 2300 x 1300 mm

### OPTIONS :

Roues doubles pour surfaces souples

Dispositif pour application de géotextiles

Réglage épaisseur 150 - 450mm

Contrôle par joystick

Guidage laser





## REPTAIL **MM**

### CARACTÉRISTIQUES :

- Poids 5500 Kg
- Épaisseur de travail 0 - 400 mm
- Largeur de travail 3300 - 4900 mm
- Capacité 800 T/h
- Automatisation de l'inclinaison
- Chassis télescopique
- Contrôle par joystick
- Prédisposition pour guidage laser
- Pour les chargeurs de plus de 16 Tonnes et bouteurs



Panneau de contrôle et joystick

### OPTIONS :

- Dispositif pour application de géotextiles
- Palpeurs à ultrasons pour nivellement
- Guidage laser 3D
- Réglage de l'épaisseur jusqu'à 600 mm
- Réglage de la largeur de travail 3300 - 5500 mm
- Roues doubles pour surface souple



## REPTAIL **LM**

### CARACTÉRISTIQUES :

- Poids 7500 Kg
- Épaisseur de travail 0 - 400 mm
- Largeur de travail 4000 - 5600 mm
- Capacité 1000 T/h
- Automatisation de l'inclinaison
- Chassis télescopique - Contrôle par joystick
- Prédisposition pour guidage laser
- Pour les chargeurs de plus de 24 Tonnes et bouteurs
- Alimenté par des tomberaux pour les chantiers de grandes envergures
- Roues doubles pour surface souple



Panneau de contrôle et joystick

### OPTIONS :

- Dispositif pour application de géotextiles
- Palpeurs à ultrasons pour nivellement
- Guidage laser 3D
- Réglage de l'épaisseur jusqu'à 550 mm
- Réglage de la largeur de travail 4000 - 6200 mm



klonopi.fr - photos © freepik - Imprimé en France - Ne pas jeter sur voie publique

🏠 Parc d'Activités Cap Vosges  
88320 DAMBLAIN

☎ 03 29 09 56 43 @ lomater@lomater.fr

# LOMATER

🌐 lomater.fr / sebacrushers-france

🏠 Pôle Industriel de Malambas  
57280 HAUCONCOURT

☎ 03 87 30 60 30 @ l.genet@lomater.fr